A Rendszer telepítése

Kérjük, kövesse az utasításokat lépésről lépésre, hogy telepítse a Vízszűrő Berendezést megfelelően.

1. Csavarja le a szűrő háznak a tetejét, ha nem lehetséges kézzel, akkor a dobozban található kulcs segítségével. A benne található szűrő betétről győződjön meg hogy el van távolítva a védő fólia, (amennyiben kívülről nem látszik egyértelműen) és helyezze vissza úgy ahogy a készülékben volt a szűrőbetét és csavarja vissza a házat a helyére. Gondosan kell a házat visszahelyezni a tömítésre figyelni ne mozduljon el, mert akkor szivárogni fog e rendszerünk, a kulccsal még húzzuk meg a házat, de nem erőltetve ne, hogy a menet károsodjon.

Majd ismételje meg a többi szűrő házban a fóliák eltávolítását az előbbiek leírása szerint.

2. A kifolyó csaptelepre csatlakoztatjuk a műanyag cső végén található csatlakozót, ügyelve a tömítésekre, mikor ez megtörtént meggyőződünk róla, hogy nem szivárog valahol a rendszerünk. A víz áramlását a készüléken lévő fekete csappal tudjuk szabályozni, hogy mikor, akarunk, szűrt vizet engedni akkor a csapot el kell fordítani, de ha csak a csapon keresztül akarunk vizet engedni a mosogatóba, a csapot vissza kell zárni az eredeti állapotába.

3. Mikor mindennel végeztünk akkor elkezdhetjük engedni a vizet a tisztító berendezésen keresztül.
Az első 2-3.liter vizel mossa át a rendszert, ezt még ne fogyasszuk, ha nem a virágokra locsoljuk takarékoskodva a vízzel, és a virágoknak is jót teszünk, mert nem klóros vizet kapnak.
Az át mosás után élvezhetjük a tisztított vizet és ezek után Illatát sem fogunk érezni a fertőtlenítőknek, amit a vizek tartalmaznak.

Remélem, a készülék elnyeri tetszését!

Köszönöm, hogy minket választott!

Tisztelettel: Pánczél Béla E.V.

Garancia: 12-hónap

a beszerelés napjától, vagy a számla kelt: napjától.....

A garancia csak a számlával érvényes kérem, őrizze meg a számlát vagy másolatát!